

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über Bauprodukte

<b>LEISTUNGSERKLÄRUNG NUMMER</b>	712-6-22.01a / XXXXXX-XX
<b>PRODUKT</b>	<b>Feuerschutzvorhang</b> <b>FIBREroll EI+</b>
<b>IDENTIFIZIERUNG DES PRODUKTS (SN)</b>	XXXXXX-XX (siehe das Etikett auf dem Produkt)
<b>VERWENDUNGSZWECK</b>	Vertikal rollende Tore zum Verschließen von Bauöffnungen zwischen benachbarten Brandabschnitten
<b>HERSTELLERS</b>	AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany, Czech Republic
<b>SYSTEM ZUR BEWERTUNG</b>	System 1 + System 3
<b>NOTIFIZIERTEN STELLE</b>	1396 (FIRES s.r.o.)
<b>HARMONISIERTE SPEZIFIKATION</b>	EN 16034:2014 + EN 13241+A2:2016
<b>ZERTIFIKATSNUMMER</b>	1396-CPR-0225

## ERKLÄRTE LEISTUNG:

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG	HARMONISIERTE SPEZIFIKATION
Feuerwiderstand	Subtype 30 - EI <sub>2</sub> 30, EI <sub>1</sub> 15 Subtype 60 - EI <sub>2</sub> 60, EI <sub>1</sub> 45 Subtype 90 - EI <sub>2</sub> 90, EI <sub>1</sub> 60	EN 16034:2014
Rauchschutz	NPD	
Fähigkeit zur Freigabe	Freigegeben	
Selbstschließung	C	
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	Freigabe aufrechterhalten	
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung gegenüber Qualitätsverlust	0*	
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung gegenüber Alterung	Erreicht	EN 13241+A2:2016
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Bestanden	
Sicheres Öffnen	Bestanden	
Mechanische Festigkeit und Stabilität	Bestanden	

\* Die Dauerhaftigkeit des Selbstschließens gegen Degradation beträgt 10.000 Zyklen gemäß EN 14637 (Bericht FIRES-MP-012-19-AUNE).

Die Produkteigenschaften stimmen mit den in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften überein. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt. Unterzeichnet im Auftrag und im Namen des Herstellers:

Klecany, 6.12.2022

Ing. arch Filip Novotný, CEO